



ARES

100 % POLIAMID

Nić **ARES** produkowana jest z jedwabiu poliamidowego technicznego. Dzięki użyciu jedwabiu poliamidowego ciągłego, nici **ARES** posiadają wysoką odporność na zrywanie oraz ścieranie, co gwarantuje wytrzymałość szwu nawet bardzo obciążonego, ponadto charakteryzują się niskim wydłużeniem, co dodatnio wpływa na ich szwalność.

Nici **ARES** przeznaczone są do szycia obuwia, galanterii skórzanej oraz w szwach dekoracyjnych i ozdobnych.



Szeroki zakres nawojów i grubości zaspokoi potrzeby każdej branży.
Przy doborze nici prosimy o korzystanie z poniższej tabeli:

NAZWA ARTYKUŁU	BUDOWA NICI	SIŁA ZRYWAJĄCA (nie mniej niż)	ZALECANE IGŁY	NAWOJE [m]	IŁOŚĆ SZTUK w opak. jedn.
ARES 20	470 dtex x 3 141 tex	8 500 cN	140 - 160	1 000	10
ARES 10	940 dtex x 3 282 tex	19 000 cN	180 - 200	1 000	4
ARES 8	940 dtex x 4 376 tex	25 000 cN	180 - 200	600	4
ARES 6	940 dtex x 6 564 tex	34 000 cN	180 - 200	400	4

Główne zastosowanie nici **ARES**:

ARES 20 - Obuwie, szwy konstrukcyjne.

ARES 10 - Szwy ozdobne, galanteria skórzana, tapicerka meblowa i samochodowa.

ARES 8 - Szwy ozdobne, obuwie, tapicerka meblowa i samochodowa.

ARES 6 - Ciężkie wyroby techniczne i skórzane oraz szwy ozdobne.

*Wszystkie parametry nici ARES spełniają wymagania europejskiej normy
EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte
w obowiązujących aktach prawnych.*



AMANDA[®]
FABRYKA NICI

Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o., ul. Łochowska 4, 66-100 Sulechów
tel. +48 68 385 07 16; fax + 48 68 385 07 15
e-mail: amanda@amanda.com.pl • www.amandanici.pl

